

Referencia

Máquinas de humo



ILOOK800	TINY-S Diminuta máquina de humo de 30 W, 3,7 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 103x51x35mm. Peso máquina 250 gr.	1.143,20
ILOOK650	TINY-FX Diminuta máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml con 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 980x440x340mm. Peso máquina 180 gr., batería 200 gr.	1.211,54
ILOOK750	TINY-CX Mini máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye batería, Cargador, bidón de 50ml con 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 0,5 seg., humo continuo de 10-15 minutos, consumo 2,3 ml/min. Medidas 250x530x550mm. Peso 630 gr.	1.163,08
ILOOK49030	Batería para TINY-FX y TINY-F07	166,51
ILOOK49054	Batería para TINY-CX	166,51
ILOOK610	Radio control remoto V2.0 para TINY-F07 y TINY-C07 con jack mini stereo	330,53
ILOOK130	Control vía DMX para TINY-FX, TINY-CX y POWWER-TIN con jack mini stereo	210,00
ILOOK134	Tubo de silicona con 15 mm de diametro 1 mts. para TINY-FX y TINY-CX	16,65
ILOOK135	Y-Splitter para conectar 2 tubos para TINY-FX y TINY-CX	5,22
ILOOK129	Control con programador de tiempo para TINY-FX y TINY-CX con jack mini stereo	203,79
ILOOK300	POWER-TINY Mini máquina de humo de 70 W 12 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10-10 minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 243x100x210mm. Peso 5,6 gr. Accesorios para POWER-TINY	1.093,49
ILOOK40013	Batería para Power Tiny	89,47
ILOOK196	Radio control remoto V 2.0 con conectores XLR	330,53
ILOOK306	Control vía DMX	210,00
ILOOK305	Control con programador de tiempo	203,79
ILOOK119	TINY-FLUID bidón de 250 mili-litros, especial para máquinas Tiny	19,51
ILOOK140	TINY-FLUID bidón de 2 litros, especial para máquinas Tiny	68,59
ILOOK370	UNIQUE 2.1 Maquina de humo Hazer y humo sin compresor, tiempo de calentamiento 60 seg., ajuste independiente del caudal y de la turbina en pasos de 1%, permite el funcionamiento tipo Hazer o humo. Mínimo ruido, control por DMX y manual, display sencillo de programar con leds rojos. Usa líquido especial para una optimización de Hazer con un consumo mínimo 1 bidón de 2 litros en 50 horas de funcionamiento. Calderín de 1,500w. Dimensiones 43x21,5x26 cm, peso 8 Kg.	1.180,47
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	350,91
ILOOK196	Accesorio de control remoto via radio	330,53
ILOOK375	Difusor de direccionamiento del caudal	59,64
ILOOK152	UNIQUE-FLUID bidón de 10 litros para máquina Hazer	
ILOOK153	UNIQUE-FLUID bidón de 25 litros para máquina Hazer	319,60
ILOOK154	UNIQUE-FLUID bidón de 220 litros para máquina Hazer	2.147,96

Referencia

Máquinas de humo



ILOOK270	VIPER S Máquina de humo con calderín de 650 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 750 ml, proyección de humo 8 mts, Medidas 35x18x194cm. Peso 5,4 Kg.	664,37
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	350,91
ILOOK190	VIPER NT Máquina de humo con calderín de 1.300 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 15 mts, Medidas 47x23x24cm. Peso 8,3 Kg.	762,46
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	350,91



ILOOK200	VIPER 2,6 Máquina de humo con calderín de 2.600 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 25 mts, conexión para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX. Medidas 52x23x25cm. Peso 12 Kg.	1.325,00
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	350,91
ILOOK280	COBRA 3,1 Máquina de humo con calderín de 3,100 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, 2 bombas de liquido para humo continuo, depósito de 5 litros, conexión para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX. Medidas 58x26,5x26cm. Peso 16 Kg.	2.460,36
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	350,91

Accesorios VIPER

ILOOK159	Accesorio control analógico.	70,08
ILOOK196	Accesorio de control remoto via radio	330,53
ILOOK192	Soporte tipo lira	120,78
ILOOK193	Adaptador para tubo de 100mmm	63,62



ILOOK202	Ventilador de 850W con DMX, soporte para escenario y truss, trabaja en cualquier posición, caudal de aire 9.000m ³ /h, velocidad 1.250/min, Medidas 72,1x21x42,5 cm. Peso 29,5 Kg.	4.750,00
ILOOK176	Conector para la turbina	19,88

Líquidos

ILOOK501	QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión	38,52
ILOOK502	QUICK-FOG bidón de 25 litros con líquido de rápida dispersión	170,24
ILOOK503	QUICK-FOG bidón de 220 litros con líquido de rápida dispersión	1.252,05
ILOOK504	REGULAR-FOG bidón de 2 litros con líquido larga duración	21,37
ILOOK505	REGULAR-FOG bidón de 5 litros con líquido larga duración	33,92
ILOOK506	REGULAR-FOG bidón de 25 litros con líquido larga duración	150,11
ILOOK507	REGULAR-FOG bidón de 220 litros con líquido larga duración	1.091,01
ILOOK509	SLOW-FOG bidón de 5 litros con líquido de extrema duración	40,88
ILOOK510	SLOW-FOG bidón de 25 litros con líquido de extrema duración	180,67
ILOOK511	SLOW-FOG bidón de 220 litros con líquido de extrema duración	1.312,19

Máquinas de humo alto y bajo



ILOOK250	VIPER de Luxe Flightcase con turbina y máquina de humo con calderín de 3.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 7 minutos, post calentamiento 100%<50% 40 seg en modo continuo, consumo 240 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, depósito de 5 litros, proyección de humo 25 mts, turbina de 355W con difusor orientable, caudal de aire 1060m3/h ajustable en DMX. Medidas 75x42x77cm. Peso 46.7 Kg.	3.466,86
ILOOK159	Accesorio control analógico.	59,64
ILOOK196	Control remoto vía radio	330,53
ILOOK193	Adaptador para tubo de 100mmm	63,62
ILOOK501	QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión	38,52
ILOOK505	REGULAR-FOG bidón de 5 litros con líquido larga duración	33,92
ILOOK509	SLOW-FOG bidón de 5 litros con líquido de extrema duración	40,88

Humo bajo



ILOOK400	Cryo-Fog máquina humo bajo que funciona con CO2 liquido para enfriar el líquido de humo, la salida es constante a tope 100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de liquido y de la turbina en 99 pasos manualmente o vía DMX. Medidas 67x51x30 cm flight incluido, peso 28 Kg	7.455,62
ILOOK515	CRYO-FOG bidón de 5 litros concentrado de rápida dispersión	66,11
ILOOK516	CRYO-FOG bidón de 25 litros concentrado de rápida dispersión	319,35
ILOOK470	Cryo-Gate módulo enfriador de máquina humo alto que genera humo bajo, funciona con CO2 liquido de alta presión para enfriar el humo alto de otra máquina, la salida es constante a tope 100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de liquido y de la turbina en 99 pasos manualmente o vía DMX. Medidas 60x20x17,5 cm flight incluido, peso 10,5 Kg	4.775,00

Máquinas de humo alto rendimiento



ILOOK167 **ORKA** Máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, con calderín de 9.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 100%<50% 2 min en modo continuo, consumo 500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, 2 depósitos de 5 litros, proyección de humo 30 mts, conexión para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX, conector de red CEE 3P+N+TT 16A. Medidas 55x37x28m. Peso 30 Kg. 3.600,00

ILOOK159 Accesorio de control analógico. 59,64

ILOOK196 Control remoto vía radio 330,53

ILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm 63,62



ILOOK174 **ORCA CASE** Flightcase con turbina y máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, con calderín de 9.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 100%<50% 2 min en modo continuo, consumo 500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, 2 depósitos de 5 litros, proyección de humo 30 mts, turbina de 700W con difusor orientable, caudal de aire 2600m3/h ajustable en DMX, conector de red CEE 3P+N+TT 16A. Medidas 80x60x87m. Peso 60 Kg. 6.424,26

ILOOK159 Accesorio de control analógico. 59,64

ILOOK196 Control remoto vía radio 330,53