

## Norma BGV

- BGV D8 Control con seta de emergencia, factor seguridad 5:1.  
 BGV D8+ Motores con doble feno, factor seguridad 10:1 (mitad de carga), control con seta de emergencia.  
 BGV C1 Motores con doble feno, factor seguridad 10:1 (mitad de carga), con baja tensión, control con lector de carga, con seta de emergencia. El publico puede estar debajo de la carga del motor, multiconectores.

Referencia

## CM

P.V.P.



## Prostar

- |           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| CMP250DC3 | Polipasto eléctrico de cadena modelo Prostar "control directo" de 250 kg. 4 m/min con bolsa que admite 24 mts. de cadena.            | Consultar |
| CMP500DC3 | Polipasto eléctrico de cadena modelo Prostar "control directo" de 500 kg. 2 m/min. 2 ramales con bolsa que admite 24 mts. de cadena. | Consultar |
| CMCHP     | Cadena para motores Prostar 1 metro.   | Consultar |

## Lodestar

- |         |   |           |
|---------|---|-----------|
| CMFDC3  | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar F "Control Directo" de 500 kg. 4 m/min. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida.                | Consultar |
| CMLDC3  | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar L "Control Directo" de 1.000 kg. 4 m/min. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida.              | Consultar |
| CMRRDC3 | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar RR "Control Directo" de 2.000 kg. 4 m/min., 2 ramales. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida. | Consultar |

## Lodestar maniobra con baja tensión

- |          |  |           |
|----------|--|-----------|
| CMFLV3   | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar F de 500 kg. 4 m/min. Conector de maniobra macho 110V16A CEE 3P+TT (4h). Sistema de maniobra bajo voltage con contactores y finales de carrera eléctricos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida.               | Consultar |
| CMLLV3   | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar F de 1.000 kg. 4 m/min. Conector de maniobra macho 110V16A CEE 3P+TT (4h). Sistema de maniobra bajo voltage con contactores y finales de carrera eléctricos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida.             | Consultar |
| CMRRLVC3 | Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar RR de 2.000 kg. 4 m/min., 2 ramales Conector de maniobra macho 110V16A CEE 3P+TT (4h). Sistema de maniobra bajo voltage con contactores y finales de carrera eléctricos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida. | Consultar |
| CMCHSF   | Cadena para motores Lodestar modelo F 1 metro.   | Consultar |
| CMCHLF   | Cadena para motores Lodestar modelo L 1 metro.   | Consultar |
| CMCHLF2  | Cadena para motores Lodestar modelo R y RR 1 metro.  | Consultar |

## CM con doble freno

Referencia		P.V.P.
CMP250DC3 DF	Polipasto eléctrico de cadena modelo Prostar "Control Directo" de 250 kg, 4 m/min. doble freno con bolsa que admite 24 mts. de cadena. Bolsa estandar incluida. Cumple norma BGV-D8-PLUS.	Consultar
CMP500DC3 DF	Polipasto eléctrico de cadena modelo Prostar "Control Directo" de 500 kg, 2 m/min. 2 ramales, doble freno con bolsa que admite 12 mts. de elevación y 24 mts. cadena. Cumple norma BGV-D8-PLUS.	Consultar
CMFDC3DF	Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar F "Control Directo" de 500 kg. 4 m/min. Con doble freno. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida. Cumple norma BGV-D8-PLUS.	Consultar
CMLDC3DF	Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar L "Control Directo" de 1.000 kg. 4 m/min. Con doble freno. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida. Cumple norma BGV-D8-PLUS.	Consultar
CMRRDC3D F	Polipasto eléctrico de cadena modelo Lodestar RR "Control Directo" de 2.000 kg. 4 m/min., 2 ramales. Con doble freno. Finales de cadena superior e inferior mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida. Bolsa estandar incluida. Cumple norma BGV-D8-PLUS.	Consultar

### Cadenas Prostar y Lodestar

CMCHP	Cadena para motores Prostar 1 metro.	Consultar
CMCHSF	Cadena para motores Lodestar modelo F 1 metro.	Consultar
CMCHLF	Cadena para motores Lodestar modelo L 1 metro.	Consultar
CMCHLF2	Cadena para motores Lodestar modelo R y RR 1 metro.	Consultar

## VICINAY



VMKBA250	Polipasto eléctrico de cadena modelo KBA de 250 kg, 8 m/min. Finales de carrera en baja tensión. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida.	1.500,00
VMKBA500	Polipasto eléctrico de cadena modelo KBA de 500 kg, 6-8 m/min. Finales de carrera en baja tensión. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida.	1.625,00
VMKBACP	Cadena de 7 mm para polipastos de 250 y 500 kg	22,00
VMKBA1000	Polipasto eléctrico de cadena modelo KBA de 1.000 kg, 4-8 m/min. Finales de carrera en baja tensión. Posibilidad de funcionamiento en posición invertida.	2.205,00
VMKBACG	Cadena de 7 mm para polipastos de 1,000 kg	28,00